

VESA PC

VERSIONI: VHYP INOX C VHYP INOX K



VHYP INOX C

PC Industriale All-In-One, in ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO, a tenuta IP65 completa, con interfacce I/O posteriori con connettori



VHYP INOX K

PC Industriale All-In-One, in ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO, a tenuta IP65 completa, con interfacce I/O posteriori cablate con cavi e passa cavi a tenuta IP65

DISPLAY LCD TFT LED BACK-LIGHTED CON TOUCHSCREEN RESISTIVI

12" ris. 800x600

15" ris. 1024x768

17" ris. 1280x1024

19" ris. 1280x1024

Sistemi Operativi supportati:



PC Industriali tipologia **All-In-One**, per installazione con fissaggio **standard VESA**, **posizionabili dinamicamente** a seconda dell'esigenza dell'operatore, direttamente in linee di produzione o di controllo di processo, per un **HMI facilitato**.

Chassis in **ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO**, per configurazioni **RUGGED** a tenuta **FULL IP65**, completamente **FANLESS** e **DISKLESS** per poter operare in **ambienti particolarmente gravosi, 24h/365gg.**

Versione "C" con interfacce I/O posteriori con **connettori IP65** e **Versione "K"** con **interfacce I/O cablate** e passa cavi a tenuta IP65.

Potenza elaborativa con **CPU Intel Bay Trail Quad Core.**



Posteriore VP VHYP INOX C



Posteriore VHYP INOX K



	VHYP INOX C - Porte I/O con connettori	VHYP INOX K - Porte I/O con cavi
TELAIO / BOX CHASSIS	Acciaio INOX SATINATO AESI 304 e piastra posteriore in alluminio	
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 - Completo	
CPU / CHIPSET	CPU Intel Celeron Bay Trail N2930 1,8GHz Quad Core FANLESS (TDP 7,5W) / Intel HD Graphics	
MEMORIA RAM	SoDIMM DDR3 800MHz Max. 8GB	
MASS STORAGE	1x HDD 2,5" / 1x SSD 2,5" SATA 1x Msata/Mini PCIe Full Size	
LAN	1x LAN Gbps Realtek RTL8111G con connettore IP65	1x LAN Gbps Realtek RTL8111G con cavo cablato L = 2mt
WiFi	Kit MiniPCIe WiFi 802.11 b/g/n 150Mbit 1 Antenna	
USB	2x USB 2.0 con connettore IP65	2x USB 2.0 con cavo cablato
SERIALI	1x RS232/422/485 DB9 con connettore IP65	1x RS232/422/485 DB9 con cavo cablato
USCITA VIDEO	---	---
SLOTS ESPANSIONE	1x Msata/Mini PCIe Full Size + 1x Mini PCIe Half Size	
ALIMENTAZIONE	Default: 9-24VDC IN +/- 0,5%, connettore IP65	Default: 9-24VDC IN +/- 0,5%, cablata con cavo e connettore 2,5x2,5mm
TEMP. OPERATIVA	0° - 45°C	
ACCESSORI	Supporto per Monitor VESA Pole/Pipe Supporto porta tastiera con aggancio VESA	
DIMENSIONI	12" (351,5W x 253H x 57D)mm 15" (403W x 303H x 57D)mm 17" (438W x 348H x 57D)mm 19" (476,7W x 379 x 57D)mm	

